

**VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ**



**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ
И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ



**1 - 5 октября 2018
г. Сузdalь**

**VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ**

**«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И
ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА»**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ**



1- 5 октября 2018, г. Сузdalь

УДК 539.21(063)

ББК 22.36я431+22.37я431+30.37я431

Ф94

Ф94 VII Международная конференция с элементами научной школы для молодежи «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА». Сузdalь. 1-5 октября 2018 г./ Сборник материалов. – М: ИМЕТ РАН, 2018, 514 с.

ISBN 978-5-4465-1969-9

В сборнике материалов опубликованы доклады VII Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА», содержащие результаты фундаментальных исследований в области наук о материалах и оценку экономической эффективности использования инновационных разработок. Затронуты вопросы, связанные с разработкой и созданием наноматериалов функционального назначения, в том числе металлических, особо чистых, керамических, полимерных и композиционных. Сборник предназначен для научных работников, специалистов, аспирантов, работающих в области наук о материалах, а также может быть полезен студентам старших курсов высших учебных заведений.

Конференция поддержана:

- РФФИ грант 18-08-20095\18-г
- РФФИ грант 18-38-10043\18-мол_г
- Advanced Corporation for Materials & Equipments (Китай)
- ООО «Лабораторные Решения» / Lab Solutions LLC

Материалы публикуются в авторской редакции.

Сборник материалов доступен на сайте <http://www.fnm.imetran.ru>

ISBN 978-5-4465-1969-9



9 785446 519699 >

© ИМЕТ РАН 2018

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ИМ. А.А. БАЙКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АО «КОМПОЗИТ» (Г. КОРОЛЕВ)

ADVANCED CORPORATION FOR MATERIALS & EQUIPMENTS

ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ» / LAB SOLUTIONS LLC

ООО «ТЕХМА» (Г. МОСКВА)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-АГЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИМЕТ РАН

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «КОМПОЗИТ»




Рис.1. Трёхсекционный реактор для синтеза MAX фаз: а – схема; б – фото.

Было обнаружено, что при восстановлении ZrO_2 образуются ZrC и $ZrSi$; при восстановлении Nb_2O_5 образуются NbC и $NbSi_2$; а при восстановлении V_2O_5 образуется только силицид V_5Si_3 . Тройные соединения структуры типа MAX фаз образуются только при совместном карбосиликотермическом восстановлении соответствующих оксидов с оксидом TiO_2 . Таким образом были получены твердые растворы $(Zr,Ti)_3SiC_2$, $(Zr,Ti)_4SiC_3$, $(Nb,Ti)_3SiC_2$, $(V,Ti)_3SiC_2$.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-08-01460.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Е.И. Истомина, П.В. Истомин, А.В. Надуткин. Неорганические материалы, 2016, 52, 2, 166-172.
2. P.V. Istomin, E.I. Istomina, A.V. Nadutkin, V.E. Grass, M.Y. Presniakov. Inorganic chemistry, 2016, 55, 21, 11050–11056.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ПОРОШКОВ И ПЛЕНОК ДИОКСИДА ВАНАДИЯ ИЗ РАСТВОРОВ КАРБОКСИЛАТОВ ВАНАДИЯ(IV)

Иванов А.В.¹, Макаревич О.Н.², Бойцова О.В.^{2,3}, Макаревич А. М.²

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия

² Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

³ Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова, Москва, Россия
ivanov_alexey13@mail.ru

HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF VANADIUM DIOXIDE POWDERS AND FILMS FROM SOLUTIONS OF VANADIUM(IV) CARBOXYLATES
Ivanov A.V., Makarevich O.N., Boytsova O.V., Makarevich A.M.

Vanadium dioxide (VO_2) has a semiconductor-metal transition at 68°C with a sharp change in the resistivity. This unique property could be used in sensors, memory devices and so on. The goal of this scientific research is to synthesize vanadium dioxide by hydrothermal method. Hydrothermal method provides numerous advantages by offering several variable preparation parameters: time, temperature, pH, concentration, pressure, precursor composition, etc. The obtained VO_2 powders and films on r-sapphire substrates were characterized by X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, and Raman spectroscopy. High resistivity transition characteristics were achieved for vanadium dioxide films: the resistance change in temperature range 30 - 80°C was 4 orders of magnitude with the width of the hysteresis loop of 5°C .

Диоксид ванадия (VO_2) при температуре 68°C демонстрирует переход полупроводник-металл, сопровождающийся резким изменением удельного сопротивления и коэффициента пропускания в ИК, ТГц и СВЧ диапазонах. Электрический переход сопровождается фазовым превращением первого рода с изменением кристаллической структуры из моноклинной (M_1) в тетрагональную (R) [1].

Уникальные свойства диоксида ванадия позволяют использовать его для создания электронных и оптических переключателей, полевых транзисторов, электронных осцилляторов, термических датчиков, визуализаторов ИК излучения и пр.

Для практического применения диоксид ванадия необходимо синтезировать в виде тонких пленок, известные методы получения которых требуют создания технически сложных установок, работающих в условиях высокого вакуума. В случае синтеза порошков диоксида ванадия широкое применение приобрели различные варианты гидротермального метода, в котором можно варьировать множество параметров, таких как концентрация, время выдержки, степень заполнения автоклава, температура, давление, pH [2]. Используя данные методики, получают наноструктурированные порошки диоксида ванадия при сравнительно низких температурах и давлениях при помощи легко доступных, недорогих и нетоксичных прекурсоров. Полученные порошки метастабильной ($\text{VO}_2(\text{B})$) фазы обладают хорошей диффузией ионов лития и вскоре могут начать использоваться в качестве катодного материала для литий-ионных батарей [3]. В настоящее время гидротермальный метод находит все большее применение и в синтезе пленочных материалов [4]. Целью данной работы является исследование возможности получения эпитаксиальных пленок диоксида ванадия на монокристаллических подложках методом гидротермального синтеза с использованием в качестве прекурсоров карбоксилатов ванадия.

В работе рассмотрено два подхода к гидротермальному синтезу порошков и пленок диоксида ванадия, основанные на использовании растворов двух различных прекурсоров, полученных путем взаимодействия источника ванадия (V) и органической кислоты. Первый получали смешиванием растворов метаванадата аммония и щавелевой кислоты, второй – смешиванием растворов пентаоксида ванадия и моногидрата лимонной кислоты. Состав твердых продуктов, полученных при концентрировании растворов прекурсоров, исследовали методами РГА, ИК спектроскопии и ТГА.




Рис.1 Пленка $\text{VO}_2/\text{r}-\text{Al}_2\text{O}_3$, полученная гидротермальным методом с последующей термообработкой: микрофотография (слева) и электрические свойства (справа).

Гидротермальный синтез проводили в автоклавах с тефлоновыми вставками объемом 10 мл при

температурах 190 – 220°C в течение 1 – 8 ч. Полученные продукты исследовали методами РФА, КР-спектроскопии и СЭМ. Для получения пленок на монокристаллических подложках проводили исследование влияния температуры синтеза, времени выдержки и концентрации растворов на кинетику роста пленок. Образцы в дальнейшем подвергались температурному отжигу в инертной атмосфере с целью перевода диоксида ванадия в фазу M₁ и улучшения контактов между кристаллитами.

В ходе работы установлено, что варьирование соотношения и состава компонентов в прекурсорной смеси оказывает значительное влияние на фазовый состав продуктов синтеза, при этом можно получить однофазные образцы, содержащие только фазу VO₂(B). Впервые получен и исследован прекурсор на основе лимонной кислоты. Экспериментально определены оптимальные длительность и температура отжига пленочных образцов. Разработана методика, позволяющая получать пленочные образцы, демонстрирующие отличные характеристики фазового перехода ПП-металл: изменение удельного сопротивления в интервале 30–80°C составляет четыре порядка при ширине петли гистерезиса 5°C.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-03-00858 А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Nag J., Haglund R.F. // J. Phys. Cond. Matt., 2008, V. 20, P. 264016.
2. Popuri S.R., Miclau M., Artemenko A. et al. // Inorg. Chem., 2013, V. 52, P. 4780–4785.
3. Wang Q., Pan J., Li M. et al. // J. Mater. Scien. Tech., 2015, V. 31, P. 630–633.
4. Zhang J., Jin H., Chen Z. et al. // Chem. Mater., 2015, V. 21, P. 7419–7424.

**ВЗАЙМОЕ ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СУБСТРУКТУРУ**

НАНОКОМПОЗИТОВ Co_x(MgF₂)_{1-x}

Домашевская Э. П.¹, Ивков С. А.¹

¹Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж

fitt@phys.vsu.ru

MUTUAL INFLUENCE OF THE RELATIVE CONTENT OF THE METALLIC AND DIELECTRIC
COMPONENT ON THE PHASE COMPOSITION AND SUBSTRUCTURE OF NANOCOMPOSITES

Co_x(MgF₂)_{1-x}

Domashhevskaya E.P.¹, Ivkov S.A.¹

XRD and IR studies have shown that the relative content of the metallic and dielectric components determines the substructure and the formation of nanocrystals in Co_x(MgF₂)_{100-x} composites.

Наногранулированные композиты 3d-металл-диэлектрик вызывают интерес благодаря наличию таких свойств, как гигантское магнитосопротивление, аномальный эффект Холла и других.

Исследуемые нами гетерогенные пленочные нанокомпозиты разного состава Co_x(MgF₂)_{100-x}, были получены ионно-лучевым распылением составной мишени на ситалловую подложку [1]. Мишень представляла собой металлическую пластину Co с расположенными на её поверхности пластинами диэлектрика MgF₂ одинакового размера, но на различном расстоянии друг от друга. Это позволяло напылять нанокомпозиты с разным процентным соотношением металлической и диэлектрической компонент. Исследуемые образцы были исследованы методом рентгеновской дифракции (РД) на дифрактометре ДРОН-4 и ИК-спектроскопии на спектрофотометре Vertex 70, Bruker Optik GMBH.